



La pompe à moteur ventilé universelle pour le génie climatique dans les grands bâtiments.

La Wilo-Atmos GIGA-D offre une grande diversité de composants et de matériaux pour des utilisations très variées. Elle peut transporter différents fluides à des températures comprises entre -20 °C et +140 °C. Elle convient ainsi particulièrement à la climatisation et la réfrigération. Les condensats qui se forment peuvent être évacués avec précision par une évacuation. Grâce à son hydraulique de pompe avant-gardiste et aux moteurs IE3, la pompe est tout aussi fiable que sobre. Les composants en fonte avec revêtement par cataphorèse résistant à la corrosion garantissent par ailleurs une longue durée de vie.



Prestations de service recommandées



Suivi de projet Mise en service

Vos avantages

- > Hydraulique de pompe de pointe et technologie de moteur de classe énergétique IE3/IE4 pour un fonctionnement fiable et économe en énergie
- > Durée de vie élevée grâce au revêtement par cataphorèse (KTL) résistant à la corrosion de tous les composants en fonte
- > Évacuation ciblée des condensats pour les utilisations dans la climatisation et la réfrigération
- > Facilité d'installation avec possibilité de fixer le piétement de la pompe pour une stabilité maximale
- > Mode de fonctionnement normal/secours ou mode de fonctionnement en pic de charge (avec accessoire supplémentaire externe)



Propriétés du produit

- 1 Moteur IE3 de série
- 2 Revêtement cataphorèse (KTL) sur tous les composants en fonte
- 3 Design back pull-out à partir de 37 kW/4 pôles (en option)
- 4 Évacuation ciblée des condensats
- 5 Hydraulique haute performance
- 6 Roues en fonte grise, bronze, acier inoxydable
- 7 Pied fixes de série avec trous taraudés

Caractéristiques écologiques

- > Économie d'énergie grâce à des hydrauliques de pompe modernes et à l'utilisation de moteurs IE3/IE4
- > Composants en fonte de construction efficace pour une charge pondérale la plus faible possible
- > Fabrication et processus durables et neutres en CO2 dans nos usines européennes



Liste des produits

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	1,5 kW	157 kg	2225272	12	O
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	1,5 kW	157 kg	2225273	12	O
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,25 kW	129 kg	2225264	12	O
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,25 kW	129 kg	2225265	12	O
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	2,2 kW	162 kg	2225270	12	O
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	2,2 kW	162 kg	2225271	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,37 kW	129 kg	2225262	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,37 kW	129 kg	2225263	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	3 kW	179 kg	2225268	12	O
Atmos GIGA-D 32/150-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	3 kW	179 kg	2225269	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	0,55 kW	142 kg	2225260	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	0,55 kW	142 kg	2225261	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 32	AQ1EGG	320 mm	4 kW	193 kg	2225266	12	O
Atmos GIGA-D 32/160-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 32	Q1Q1X4GG	320 mm	4 kW	193 kg	2225267	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,25 kW	132 kg	2225280	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,25 kW	132 kg	2225281	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	2,2 kW	163 kg	2225288	12	O
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	2,2 kW	163 kg	2225289	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,37 kW	132 kg	2225278	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,37 kW	132 kg	2225279	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	3 kW	180 kg	2225286	12	O
Atmos GIGA-D 40/140-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	180 kg	2225287	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	144 kg	2225276	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	144 kg	2225277	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	4 kW	194 kg	2225284	12	O
Atmos GIGA-D 40/150-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	194 kg	2225285	12	O
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	149 kg	2225274	12	O
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	149 kg	2225275	12	O

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 40	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	226 kg	2225282	12	O
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 40	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	226 kg	2225283	12	O
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	0,75 kW	167 kg	2225292	12	P
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	0,75 kW	167 kg	2225293	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	1,1 kW	189 kg	2225290	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	1,1 kW	189 kg	2225291	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	5,5 kW	239 kg	22252514	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	5,5 kW	239 kg	22252515	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	7,5 kW	271 kg	2225294	12	P
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	7,5 kW	271 kg	2225295	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4	4	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	1,5 kW	201 kg	2223328	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	1,5 kW	201 kg	2223329	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2	2	≥0,4	IE3	-	AQ1EGG	390 mm	7,5 kW	271 kg	22252512	12	P
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	-	Q1Q1X4GG	390 mm	7,5 kW	271 kg	22252513	12	P
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	1,5 kW	153 kg	2225306	12	N
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	1,5 kW	153 kg	2225307	12	N
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	2,2 kW	158 kg	2225304	12	N
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	2,2 kW	158 kg	2225305	12	N
Atmos GIGA-D 50/105-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	3 kW	175 kg	2225302	12	N
Atmos GIGA-D 50/105-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	175 kg	2225303	12	N
Atmos GIGA-D 50/115-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	189 kg	2225300	12	N
Atmos GIGA-D 50/115-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	189 kg	2225301	12	N
Atmos GIGA-D 50/125-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	189 kg	2225298	12	N
Atmos GIGA-D 50/125-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	189 kg	2225299	12	N
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	223 kg	2225296	12	N
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	223 kg	2225297	12	N
Atmos GIGA-D 50/130-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	4 kW	200 kg	2225322	12	O
Atmos GIGA-D 50/130-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	200 kg	2225323	12	O
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	150 kg	2225312	12	O

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L ₀	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	150 kg	2225313	12	O
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	233 kg	2225320	12	O
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	233 kg	2225321	12	O
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	155 kg	2225310	12	O
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	155 kg	2225311	12	O
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	7,5 kW	265 kg	2225318	12	O
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	7,5 kW	265 kg	2225319	12	O
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	340 mm	1,1 kW	177 kg	2225308	12	O
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	340 mm	1,1 kW	177 kg	2225309	12	O
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,1 kW	197 kg	2225330	12	P
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,1 kW	197 kg	2225331	12	P
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	7,5 kW	280 kg	2225338	12	P
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	7,5 kW	280 kg	2225339	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225328	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225329	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	11 kW	357 kg	2225336	12	P
Atmos GIGA-D 50/190-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	357 kg	2225337	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225326	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225327	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	241 kg	2225324	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	241 kg	2225325	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	11 kW	357 kg	2225334	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	357 kg	2225335	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	15 kW	389 kg	2225332	12	P
Atmos GIGA-D 50/200-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	389 kg	2225333	12	P
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	240 kg	2225346	12	R
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	240 kg	2225347	12	R
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	275 kg	2225344	12	R

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	275 kg	2225345	12	R
Atmos GIGA-D 50/240-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	3 kW	275 kg	2225342	12	R
Atmos GIGA-D 50/240-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	3 kW	275 kg	2225343	12	R
Atmos GIGA-D 50/250-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 50	AQ1EGG	440 mm	4 kW	287 kg	2225340	12	R
Atmos GIGA-D 50/250-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 50	Q1Q1X4GG	440 mm	4 kW	287 kg	2225341	12	R
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,37 kW	133 kg	2225354	12	N
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,37 kW	133 kg	2225355	12	N
Atmos GIGA-D 65/95-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	3 kW	181 kg	2225362	12	N
Atmos GIGA-D 65/95-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	3 kW	181 kg	2225363	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,55 kW	144 kg	2225352	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,55 kW	144 kg	2225353	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	4 kW	195 kg	2225360	12	N
Atmos GIGA-D 65/105-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	4 kW	195 kg	2225361	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	0,75 kW	149 kg	2225350	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	0,75 kW	149 kg	2225351	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	5,5 kW	229 kg	2225358	12	N
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	5,5 kW	229 kg	2225359	12	N
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	1,1 kW	171 kg	2225348	12	N
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	1,1 kW	171 kg	2225349	12	N
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	340 mm	7,5 kW	261 kg	2225356	12	N
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	340 mm	7,5 kW	261 kg	2225357	12	N
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	5,5 kW	247 kg	2225376	12	O
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	5,5 kW	247 kg	2225377	12	O
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	0,75 kW	169 kg	2225368	12	O
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	0,75 kW	169 kg	2225369	12	O
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	7,5 kW	279 kg	2225374	12	O
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	7,5 kW	279 kg	2225375	12	O
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	1,1 kW	190 kg	2225366	12	O
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	1,1 kW	190 kg	2225367	12	O

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 65/150-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	11 kW	349 kg	2225372	12	O
Atmos GIGA-D 65/150-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	11 kW	349 kg	2225373	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	1,5 kW	202 kg	2225364	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	1,5 kW	202 kg	2225365	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	430 mm	15 kW	381 kg	2225370	12	O
Atmos GIGA-D 65/160-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	430 mm	15 kW	381 kg	2225371	12	O
Atmos GIGA-D 65/180-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	15 kW	413 kg	2225392	12	Q
Atmos GIGA-D 65/180-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	15 kW	413 kg	2225393	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	2,2 kW	263 kg	2225382	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	2,2 kW	263 kg	2225383	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	15 kW	413 kg	2225390	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	15 kW	413 kg	2225391	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	18,5 kW	451 kg	2225388	12	Q
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	18,5 kW	451 kg	2225389	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	2,2 kW	263 kg	2225380	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	2,2 kW	263 kg	2225381	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	261 kg	2225378	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	261 kg	2225379	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	18,5 kW	451 kg	2225386	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	18,5 kW	451 kg	2225387	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	22 kW	600 kg	2225384	12	Q
Atmos GIGA-D 65/200-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	22 kW	600 kg	2225385	12	Q
Atmos GIGA-D 65/230-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	275 kg	2225402	12	R
Atmos GIGA-D 65/230-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	275 kg	2225403	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	3 kW	275 kg	2225400	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	3 kW	275 kg	2225401	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	4 kW	287 kg	2225398	12	R
Atmos GIGA-D 65/240-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	4 kW	287 kg	2225399	12	R
Atmos GIGA-D 65/250-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	4 kW	287 kg	2225396	12	R

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 65/250-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	4 kW	287 kg	2225397	12	R
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 65	AQ1EGG	475 mm	5,5 kW	333 kg	2225394	12	R
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 65	Q1Q1X4GG	475 mm	5,5 kW	333 kg	2225395	12	R
Atmos GIGA-D 80/85-3/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	3 kW	193 kg	2231568	12	N
Atmos GIGA-D 80/85-3/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	3 kW	193 kg	2231569	12	N
Atmos GIGA-D 80/95-4/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	4 kW	207 kg	2225410	12	N
Atmos GIGA-D 80/95-4/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	4 kW	207 kg	2225411	12	N
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	5,5 kW	240 kg	2225408	12	N
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	5,5 kW	240 kg	2225409	12	N
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	7,5 kW	272 kg	2225406	12	N
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	7,5 kW	272 kg	2225407	12	N
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	7,5 kW	286 kg	2225432	12	O
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	7,5 kW	286 kg	2225433	12	O
Atmos GIGA-D 80/125-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	400 mm	11 kW	346 kg	2225404	12	N
Atmos GIGA-D 80/125-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	400 mm	11 kW	346 kg	2225405	12	N
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	0,75 kW	175 kg	2225418	12	O
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	0,75 kW	175 kg	2225419	12	O
Atmos GIGA-D 80/130-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	11 kW	356 kg	2225430	12	O
Atmos GIGA-D 80/130-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	11 kW	356 kg	2225431	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	1,1 kW	197 kg	2225416	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	1,1 kW	197 kg	2225417	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	15 kW	388 kg	2225428	12	O
Atmos GIGA-D 80/140-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	388 kg	2225429	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225414	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	1,5 kW	209 kg	2225415	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	15 kW	388 kg	2225426	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	15 kW	388 kg	2225427	12	O

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	426 kg	2225424	12	O
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	426 kg	2225425	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	2,2 kW	246 kg	2225412	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	2,2 kW	246 kg	2225413	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	18,5 kW	426 kg	2225422	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	18,5 kW	426 kg	2225423	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	22 kW	575 kg	2225420	12	O
Atmos GIGA-D 80/160-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	22 kW	575 kg	2225421	12	O
Atmos GIGA-D 80/165-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	440 mm	3 kW	247 kg	2222516	12	O
Atmos GIGA-D 80/165-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	440 mm	3 kW	247 kg	2222517	12	O
Atmos GIGA-D 80/165-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	15 kW	418 kg	2225446	12	Q
Atmos GIGA-D 80/165-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	15 kW	418 kg	2225447	12	Q
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	456 kg	2225444	12	Q
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	456 kg	2225445	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	2,2 kW	266 kg	2225456	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	2,2 kW	266 kg	2225457	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	456 kg	2225442	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	456 kg	2225443	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	22 kW	604 kg	2225440	12	Q
Atmos GIGA-D 80/170-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	604 kg	2225441	12	Q
Atmos GIGA-D 80/180-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	3 kW	266 kg	2225454	12	Q
Atmos GIGA-D 80/180-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	266 kg	2225455	12	Q
Atmos GIGA-D 80/180-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	30 kW	711 kg	2225438	12	Q
Atmos GIGA-D 80/180-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	711 kg	2225439	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	3 kW	266 kg	2225452	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	266 kg	2225453	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	4 kW	278 kg	2225450	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	4 kW	278 kg	2225451	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	30 kW	711 kg	2225436	12	Q

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 80/190-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	711 kg	2225437	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	37 kW	761 kg	2225434	12	Q
Atmos GIGA-D 80/190-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	37 kW	761 kg	2225435	12	Q
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	5,5 kW	326 kg	2225448	12	Q
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	5,5 kW	326 kg	2225449	12	Q
Atmos GIGA-D 80/230-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	4 kW	327 kg	2225462	13	S
Atmos GIGA-D 80/230-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	4 kW	327 kg	2225463	13	S
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	5,5 kW	382 kg	2225460	13	S
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	5,5 kW	382 kg	2225461	13	S
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 80	AQ1EGG	500 mm	7,5 kW	402 kg	2225458	13	S
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 80	Q1Q1X4GG	500 mm	7,5 kW	402 kg	2225459	13	S
Atmos GIGA-D 100/120-11/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	11 kW	377 kg	2225482	12	O
Atmos GIGA-D 100/120-11/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	11 kW	377 kg	2225483	12	O
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	1,1 kW	218 kg	2225470	12	O
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	1,1 kW	218 kg	2225471	12	O
Atmos GIGA-D 100/130-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	15 kW	409 kg	2225480	12	O
Atmos GIGA-D 100/130-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	15 kW	409 kg	2225481	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	1,5 kW	228 kg	2225468	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	1,5 kW	228 kg	2225469	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	18,5 kW	447 kg	2225478	12	O
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	18,5 kW	447 kg	2225479	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	2,2 kW	263 kg	2225466	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	2,2 kW	263 kg	2225467	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	22 kW	596 kg	2225476	12	O
Atmos GIGA-D 100/150-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	596 kg	2225477	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	3 kW	263 kg	2225464	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	3 kW	263 kg	2225465	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	22 kW	596 kg	2225474	12	O

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 100/160-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	22 kW	596 kg	2225475	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	500 mm	30 kW	708 kg	2225472	12	O
Atmos GIGA-D 100/160-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	500 mm	30 kW	708 kg	2225473	12	O
Atmos GIGA-D 100/165-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	22 kW	650 kg	2225500	13	Q
Atmos GIGA-D 100/165-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	22 kW	650 kg	2225501	13	Q
Atmos GIGA-D 100/170-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	3 kW	306 kg	2225492	13	Q
Atmos GIGA-D 100/170-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	3 kW	306 kg	2225493	13	Q
Atmos GIGA-D 100/170-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	30 kW	753 kg	2225498	13	Q
Atmos GIGA-D 100/170-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	30 kW	753 kg	2225499	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	4 kW	318 kg	2225490	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	4 kW	318 kg	2225491	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	30 kW	753 kg	2225496	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	30 kW	753 kg	2225497	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	37 kW	812 kg	2225494	13	Q
Atmos GIGA-D 100/180-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	37 kW	812 kg	2225495	13	Q
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	371 kg	2225488	13	Q
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	371 kg	2225489	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	371 kg	2225486	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	371 kg	2225487	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	391 kg	2225484	13	Q
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	391 kg	2225485	13	Q
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	423 kg	2225510	13	S
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	423 kg	2225511	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	5,5 kW	423 kg	2225508	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	5,5 kW	423 kg	2225509	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	443 kg	2225506	13	S
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	443 kg	2225507	13	S
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	7,5 kW	443 kg	2225504	13	S

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	7,5 kW	443 kg	2225505	13	S
Atmos GIGA-D 100/250-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 100	AQ1EGG	550 mm	11 kW	478 kg	2225502	13	S
Atmos GIGA-D 100/250-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 100	Q1Q1X4GG	550 mm	11 kW	478 kg	2225503	13	S
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	1,5 kW	285 kg	2225518	13	O
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	1,5 kW	285 kg	2225519	13	O
Atmos GIGA-D 125/130-15/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	15 kW	465 kg	2225526	13	O
Atmos GIGA-D 125/130-15/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	15 kW	465 kg	2225527	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	2,2 kW	319 kg	2225516	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	2,2 kW	319 kg	2225517	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	18,5 kW	503 kg	2225524	13	O
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	18,5 kW	503 kg	2225525	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-3/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	3 kW	318 kg	2225514	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-3/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	3 kW	318 kg	2225515	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-22/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	22 kW	653 kg	2225522	13	O
Atmos GIGA-D 125/150-22/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	22 kW	653 kg	2225523	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	4 kW	330 kg	2225512	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	4 kW	330 kg	2225513	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-30/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	30 kW	773 kg	2225520	13	O
Atmos GIGA-D 125/160-30/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	30 kW	773 kg	2225521	13	O
Atmos GIGA-D 125/170-37/2	2	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	37 kW	837 kg	2225528	13	Q
Atmos GIGA-D 125/170-37/2-S1	2	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	37 kW	837 kg	2225529	13	Q
Atmos GIGA-D 125/180-4/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	4 kW	342 kg	2225534	13	Q
Atmos GIGA-D 125/180-4/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	4 kW	342 kg	2225535	13	Q
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	395 kg	2225532	13	Q
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	395 kg	2225533	13	Q
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	416 kg	2225530	13	Q
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	416 kg	2225531	13	Q
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	431 kg	2225548	13	S

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	431 kg	2225549	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	5,5 kW	431 kg	2225546	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	5,5 kW	431 kg	2225547	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	452 kg	2225544	13	S
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	452 kg	2225545	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	7,5 kW	452 kg	2225542	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	7,5 kW	452 kg	2225543	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	11 kW	487 kg	2225540	13	S
Atmos GIGA-D 125/240-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	487 kg	2225541	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	11 kW	487 kg	2225538	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	11 kW	487 kg	2225539	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	620 mm	15 kW	607 kg	2225536	13	S
Atmos GIGA-D 125/250-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	620 mm	15 kW	607 kg	2225537	13	S
Atmos GIGA-D 125/295-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	15 kW	690 kg	2225560	13	T
Atmos GIGA-D 125/295-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	690 kg	2225561	13	T
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	681 kg	2225558	13	T
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	681 kg	2225559	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	681 kg	2225556	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	681 kg	2225557	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	22 kW	773 kg	2225554	13	T
Atmos GIGA-D 125/305-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	773 kg	2225555	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	22 kW	773 kg	2225552	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	773 kg	2225553	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 125	AQ1EGG	700 mm	30 kW	1006 kg	2225550	13	T
Atmos GIGA-D 125/315-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 125	Q1Q1X4GG	700 mm	30 kW	1006 kg	2225551	13	T
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	5,5 kW	438 kg	2225572	13	Q
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	5,5 kW	438 kg	2225573	13	Q
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	7,5 kW	458 kg	2225570	13	Q

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	7,5 kW	458 kg	2225571	13	Q
Atmos GIGA-D 150/190-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	504 kg	2225568	13	Q
Atmos GIGA-D 150/190-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	504 kg	2225569	13	Q
Atmos GIGA-D 150/200-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	504 kg	2225566	13	Q
Atmos GIGA-D 150/200-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	504 kg	2225567	13	Q
Atmos GIGA-D 150/200-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	624 kg	2225564	13	Q
Atmos GIGA-D 150/200-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	624 kg	2225565	13	Q
Atmos GIGA-D 150/220-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	530 kg	2225586	13	S
Atmos GIGA-D 150/220-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	530 kg	2225587	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	11 kW	530 kg	2225584	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	11 kW	530 kg	2225585	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	650 kg	2225582	13	S
Atmos GIGA-D 150/230-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	650 kg	2225583	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	15 kW	650 kg	2225580	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	15 kW	650 kg	2225581	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	641 kg	2225578	13	S
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	641 kg	2225579	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	18,5 kW	641 kg	2225576	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	18,5 kW	641 kg	2225577	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	700 mm	22 kW	733 kg	2225574	13	S
Atmos GIGA-D 150/250-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	700 mm	22 kW	733 kg	2225575	13	S
Atmos GIGA-D 150/275-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	15 kW	776 kg	2225610	14	U
Atmos GIGA-D 150/275-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	15 kW	776 kg	2225611	14	U
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	18,5 kW	777 kg	2225608	14	U
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	18,5 kW	777 kg	2225609	14	U
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	18,5 kW	777 kg	2225606	14	U
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	18,5 kW	777 kg	2225607	14	U
Atmos GIGA-D 150/285-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	22 kW	869 kg	2225604	14	U

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L ₀	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 150/285-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	22 kW	869 kg	2225605	14	U
Atmos GIGA-D 150/295-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	30 kW	1072 kg	2225602	14	U
Atmos GIGA-D 150/295-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	30 kW	1072 kg	2225603	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	30 kW	1072 kg	2225600	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	30 kW	1072 kg	2225601	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	1152 kg	2225598	14	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	1197 kg	2225596	15	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	1197 kg	2225597	15	U
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	1152 kg	2225599	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	1152 kg	2225594	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	37 kW	1197 kg	2225592	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	1197 kg	2225593	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	37 kW	1152 kg	2225595	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	45 kW	1224 kg	2225590	14	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 150	AQ1EGG	770 mm	45 kW	1269 kg	2225588	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	45 kW	1269 kg	2225589	15	U
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 150	Q1Q1X4GG	770 mm	45 kW	1224 kg	2225591	14	U
Atmos GIGA-D 200/210-11/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	11 kW	684 kg	2225622	14	S
Atmos GIGA-D 200/210-11/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	11 kW	684 kg	2225623	14	S
Atmos GIGA-D 200/220-15/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	15 kW	804 kg	2225620	14	S
Atmos GIGA-D 200/220-15/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	15 kW	804 kg	2225621	14	S
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	18,5 kW	821 kg	2225618	14	S
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	18,5 kW	821 kg	2225619	14	S
Atmos GIGA-D 200/240-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	22 kW	913 kg	2225616	14	S
Atmos GIGA-D 200/240-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	22 kW	913 kg	2225617	14	S
Atmos GIGA-D 200/250-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	22 kW	886 kg	2225614	14	S
Atmos GIGA-D 200/250-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	22 kW	886 kg	2225615	14	S
Atmos GIGA-D 200/250-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	800 mm	30 kW	1091 kg	2225612	14	S

Désignation du produit	Nombre de pôles	MEI	IE	Diamètre nominal de la bride	Garniture mécanique	Entraxe L0	Puissance nominale du moteur P ₂	Poids brut m	Référence	Groupe GRD	Brides pleines
Atmos GIGA-D 200/250-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	800 mm	30 kW	1091 kg	2225613	14	S
Atmos GIGA-D 200/275-22/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	22 kW	922 kg	2225650	14	U
Atmos GIGA-D 200/275-22/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	22 kW	922 kg	2225651	14	U
Atmos GIGA-D 200/285-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	30 kW	1125 kg	2225646	14	U
Atmos GIGA-D 200/285-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	30 kW	1125 kg	2225647	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-30/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	30 kW	1138 kg	2225644	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-30/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	30 kW	1138 kg	2225645	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	1204 kg	2225642	14	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	1248 kg	2225640	15	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	1248 kg	2225641	15	U
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	1204 kg	2225643	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	1204 kg	2225638	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	37 kW	1248 kg	2225636	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	1248 kg	2225637	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	37 kW	1204 kg	2225639	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	1276 kg	2225634	14	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	1320 kg	2225632	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	1320 kg	2225633	15	U
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	1276 kg	2225635	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	1276 kg	2225630	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	45 kW	1320 kg	2225628	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	1320 kg	2225629	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	45 kW	1276 kg	2225631	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	55 kW	1621 kg	2225626	14	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6	4	≥0,4	IE3	DN 200	AQ1EGG	820 mm	55 kW	1673 kg	2225624	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	55 kW	1673 kg	2225625	15	U
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-S1	4	≥0,4	IE3	DN 200	Q1Q1X4GG	820 mm	55 kW	1621 kg	2225627	14	U