



Vos avantages

- > Voyant de contrôle du sens de rotation pour l'affichage du sens de rotation correct (uniquement pour 3~)
- > Avec isolation thermique de série

Prestations de service recommandées



Optimisation de l'installation Energy Solutions

Liste des produits

Désignation du produit	Bride	Entraxe L0	Pression de service maximale PN	Alimentation réseau	Matériau du corps de pompe	Poids brut m	Nombre par palette	Référence
TOP-Z 25/10 (1-230 V, PN 10, RG)	G 1½	180 mm	10 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,8 kg	96	2061964
TOP-Z 25/10 (1-230 V, PN 16, RG)	G 1½	180 mm	16 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,8 kg	96	2086131
TOP-Z 25/10 (3-400 V, PN 10, RG)	G 1½	180 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,8 kg	96	2175509
TOP-Z 25/10 (3-400 V, PN 16, RG)	G 1½	180 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,8 kg	96	2175510
TOP-Z 30/7 (1-230 V, PN 10, RG)	G 2	180 mm	10 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	6 kg	96	2048340
TOP-Z 30/7 (3-400 V, PN 10, RG)	G 2	180 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	5,9 kg	96	2048341
TOP-Z 30/10 (1-230 V, PN 10, RG)	G 2	180 mm	10 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,6 kg	96	2059857
TOP-Z 30/10 (1-230 V, PN 16, RG)	G 2	180 mm	16 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,6 kg	96	2115863
TOP-Z 30/10 (3-400 V, PN 10, RG)	G 2	180 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,8 kg	96	2175512
TOP-Z 30/10 (3-400 V, PN 16, RG)	G 2	180 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	7,7 kg	96	2175513
TOP-Z 40/7 (1-230 V, PN 6/10, RG)	DN 40	250 mm	10 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	14,2 kg	45	2046637
TOP-Z 40/7 (1-230 V, PN 16, RG)	DN 40	250 mm	16 bar	1-230 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	14,2 kg	45	2070569
TOP-Z 40/7 (3-400 V, PN 6/10, RG)	DN 40	250 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	14,2 kg	45	2175516
TOP-Z 40/7 (3-400 V, PN 16, RG)	DN 40	250 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	14,2 kg	45	2175518
TOP-Z 50/7 (3-400 V, PN 6/10, RG)	DN 50	280 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	20,7 kg	28	2175522
TOP-Z 50/7 (3-400 V, PN 16, RG)	DN 50	280 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	21 kg	28	2175524
TOP-Z 65/10 (3-400 V, PN 6/10, RG)	DN 65	340 mm	10 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	32,5 kg	12	2175528
TOP-Z 65/10 (3-400 V, PN 16, GG)	DN 65	340 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Fonte grise	29,7 kg	12	2175529
TOP-Z 65/10 (3-400 V, PN 16, RG)	DN 65	340 mm	16 bar	3-400 V, 50 Hz	Bronze, CC499K	32,5 kg	12	2175530